NOVA GRAPHICS

Comunicación visual y señalización

AREQUIPA PERÚ

FICHA TÉCNICA GENERAL

Señaléticas de seguridad · Cuatro opciones de fabricación

Código	FT-SEN-001	**Versión**	1.0
Fecha	05/09/2026	**Formato base**	20 × 30 cm
Referencia	NTP 399.010-1:2016	**Uso**	Interior / según material

1. Descripción y alcance

Sistema de carteles para identificar riesgos, prohibiciones, obligaciones, rutas y medios de emergencia, equipos contra incendios e información complementaria. La ficha reúne las configuraciones comerciales de Nova Graphics para cotización, presentación empresarial, producción y publicación junto al catálogo.

ALCANCE DEL SUMINISTRO Diseño conforme a la categoría seleccionada, impresión, acabado, corte, control visual y embalaje básico. Los accesorios especiales o certificados de ensayo se cotizan por separado, salvo indicación expresa.

2. Criterios de identificación visual

Categoría	Forma principal	Color de seguridad	Aplicación típica
Evacuación / emergencia	Cuadrada o rectangular	Verde + blanco	Salida, ruta, zona segura, punto de reunión
Obligación	Circular	Azul + blanco	Uso de EPP o conducta obligatoria
Advertencia	Triangular	Amarillo + negro	Peligro o riesgo potencial
Prohibición	Circular con banda oblicua	Rojo, blanco + negro	Acción no permitida
Contra incendios	Cuadrada o rectangular	Rojo + blanco	Extintor, alarma, manguera, hidrante

Norma de referencia: NTP 399.010-1:2016, “Señales de seguridad. Símbolos gráficos y colores de seguridad”. La selección final debe concordar con el plan de seguridad, el plano de evacuación y las condiciones reales del establecimiento.

3. Opciones de fabricación

Precios referenciales unitarios para el formato base de 20 × 30 cm. Los importes pueden variar por cantidad, complejidad, acabado, ubicación de entrega y especificaciones particulares del proyecto.

Opción	Configuración	Uso recomendado	Ventajas principales	Precio unitario*
M1	Vinil adhesivo impreso	Señalización interior autoadhesiva.	Económico, liviano y listo para adherir.	S/ 3.00
M2	Vinil impreso sobre PVC espumado de 3 mm	Muros, puertas, divisiones y puntos donde se requiere placa rígida.	Buena rigidez, bajo peso y manipulación sencilla.	S/ 8.00
M3	Impresión aplicada sobre acrílico de 3 mm	Recepciones, oficinas, comercios y espacios de mayor exigencia estética.	Presentación premium, superficie rígida y limpia.	S/ 18.00
M4	Fotoluminiscente 5 h sobre PVC de 3 mm	Rutas, salidas y equipos que deban conservar referencia visual sin iluminación normal.	Emisión visual posterior a carga lumínica; soporte rígido.	S/ 16.00

* Precios expresados en soles e informados para fines de cotización base. Confirmar vigencia, impuestos, cantidad mínima y condiciones comerciales en la propuesta correspondiente.

NOTA SOBRE FOTOLUMINISCENCIA La denominación “5 h” corresponde a la especificación comercial ofrecida. Cuando una licitación o supervisión solicite luminancia mínima, tiempo de decaimiento, clasificación o certificado, se deberá adjuntar la ficha del insumo y/o el informe de ensayo del lote aplicable.

4. Especificaciones generales del producto

Característica	Especificación general
Dimensión nominal	20 × 30 cm. Otras medidas, formatos y orientación bajo pedido.
Contenido gráfico	Pictograma, texto y flecha según modelo aprobado; composición en español salvo requerimiento distinto.
Sistema de impresión	Impresión digital a color sobre el material o vinil especificado en la orden.
Acabado	Corte perimetral; bordes visualmente uniformes. Laminado o protección adicional bajo cotización.
Soporte	Sin soporte (M1), PVC espumado 3 mm (M2 y M4) o acrílico 3 mm (M3).
Tolerancia dimensional	Referencia de producción: ±2 mm en corte, salvo exigencia contractual distinta.

5. Proceso de producción

1. Recepción de la orden: código de señal, texto, cantidad, material, medida y lugar de uso.
2. Revisión del arte: categoría, color, pictograma, orientación, flecha y legibilidad.
3. Aprobación del cliente: validación del diseño cuando el pedido tenga personalización.
4. Impresión y preparación: selección del insumo, impresión, aplicación sobre placa y corte.
5. Control final: contraste visual, dimensiones, terminación, conteo y embalaje.

6. Control de calidad y criterios de aceptación

Control	Criterio de aceptación
Arte y contenido	Coinciden con el código/modelo y con la aprobación del cliente.
Color y categoría	Correspondencia visual con el tipo de señal seleccionado.
Texto y pictograma	Legibles a simple vista, sin omisiones ni errores evidentes.
Dimensiones	Dentro de la tolerancia declarada o la exigida por la orden.
Impresión	Sin bandas, manchas, desprendimientos ni zonas faltantes visibles a distancia normal de inspección.
Corte y soporte	Perímetro uniforme; placa sin quiebres, fisuras o deformación evidente.
Cantidad y empaque	Conforme a la orden; piezas separadas o protegidas para transporte.

7. Conservación, limpieza y almacenamiento

Etapa	Recomendación
Almacenamiento	Conservar en lugar seco, limpio y protegido de sol directo, humedad, polvo y deformación.
Manipulación	Transportar las placas planas; evitar impactos, rayaduras, dobleces y contacto con bordes abrasivos.
Limpieza	Usar paño suave ligeramente humedecido. No emplear solventes, abrasivos ni herramientas que rayen.
Inspección	Revisar periódicamente legibilidad, decoloración, daño físico y obstrucciones; reemplazar si pierde eficacia.

8. Información para cotización y licitación

Dato requerido	Información a consignar
Cliente / RUC	_____
Proyecto / sede	_____
Código(s) de señal	_____
Material	☐ M1 Vinil ☐ M2 PVC 3 mm ☐ M3 Acrílico 3 mm ☐ M4 Fotoluminiscente/PVC
Medida y orientación	_____
Cantidad	_____
Despacho / recojo	_____
Requisitos documentales	☐ Ficha técnica ☐ Muestra ☐ Certificado del insumo ☐ Otro: _____

9. Condiciones, documentos y limitaciones

- El catálogo visual, el arte personalizado, las muestras y los certificados del insumo se entregan según lo indicado en la cotización aceptada.
- La durabilidad depende del material, las condiciones de uso, la exposición y el mantenimiento.
- No se declara resistencia química, UV, fuego, impacto o intemperie sin una especificación escrita del insumo y del acabado contratado.
- Los colores impresos pueden presentar variaciones razonables entre pantalla, prueba y lote de producción.
- Esta ficha no reemplaza el plan de seguridad, los planos de evacuación, la inspección del local ni los requisitos específicos de la entidad contratante.
- En caso de discrepancia, prevalecen la orden de compra, la propuesta aceptada, el arte aprobado y los documentos contractuales del proyecto.

10. Aprobación del suministro

Elaborado / revisado por	Aprobado por el cliente
Nombre: _____	Nombre: _____
Cargo: _____	Cargo: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: _____	Fecha: _____

CONTACTO COMERCIAL Nova Graphics · Arequipa, Perú · Tel. 924 065 573 · Solicite cotización indicando código de señal, material, medida, cantidad y lugar de entrega.

Documento técnico-comercial · Sujeto a confirmación en la propuesta de venta